

Dimak Yangın Kapılarının Özellikleri

- ✓ **EN 1634-1 standartlarına** göre test edilmiştir.
- ✓ **60, 90 ve 120 dakika** yangına dayanım sertifikasına sahiptir.
- ✓ **Standart ebatta ve müşteri özel ölçülerine** göre üretilebilmektedir.
- ✓ Standart ebatlarda devamlı stok tutulmaktadır. **(Hızlı Teslim)**
Standart Ebatlar (inşaat boşluk ölçüleri)
 - 900 x 2050 mm / 1000 x 2050 mm
 - 900 x 2100 mm / 1000 x 2100 mm
 - 900 x 2150 mm / 1000 x 2150 mm
- ✓ Yükseklik ölçüleri 2050/2100/2150 mm olan kapılar **çift yönlü kullanılabilir.** **(Sağ&Sol)**
Bu sebeple şantiyelerde yön konusunda yapılabilecek hataların önüne geçilmektedir. Ayrıca sipariş aşamasında çok daha pratik ve hızlı olunabilmektedir.
- ✓ Kapılar, robot sistemli modern boya tesislerimizde **elektrostatik toz boya** ile kaplanmaktadır.
- ✓ Kapılarda standart renk RAL 9002 olmakla beraber istenen tüm RAL renkleri uygulanabilir. ***
- ✓ **Kasa ve kanatlara ayrı renk uygulaması** yapılabilmektedir. ***
- ✓ Ayrıca kapı kanatlarının dış ve iç yüzeylerine farklı renk uygulaması da mümkündür. ***
- ✓ Kapı kanat kalınlığı 63 mm ve kanatta kullanılan sacın kalınlığı 0.80 mm'dir.
- ✓ Kasa sacı 1.50 mm kalınlığındadır.
- ✓ Kapılarda kullanılan **kanat ve kasa sacı galvanizlidir.** Bu sebeple kapıların **korozyon dayanımı çok yüksektir.**
- ✓ Kullanılan galvanizli saclar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun yüzeye sahiptir.
- ✓ Kapı kasası ve kapı kanadı, özel kesit dizaynı sebebiyle çok **rigid bir yapıya sahiptir.**
- ✓ Kasa üzerindeki fitil yuvasına uygun, yüksek kaliteli ısıyla genleşen **yangın fitili** kullanılmaktadır.
- ✓ Kasalarda **toz fitili yuvası** mevcuttur. Müşteri talebine bağlı olarak hava ve ses yalıtımı sağlayan fitiller temin edilmektedir. (Opsiyonel) ***
- ✓ Kapılarda özel rulmanlı **ağır hizmet tipi menteşeler** kullanılmaktadır.
- ✓ Kapılarda kullanılan menteşelerden biri yaylıdır. **Yaylı menteşeler** yangın kapılarının devamlı kapalı kalmasını sağlar. Yaylı menteşe kullanılan kapılarda hidrolik kapatıcı kullanılmayarak **maliyet avantajı** sağlanmaktadır.
- ✓ Kanatlar içinde uygun yerlerde aksesuar ve hidrolik kapatıcı montajı için **destek plakaları** mevcuttur.
- ✓ Çift kanatlı kapılarda kanatların sırayla kapanmasını sağlayan sıralayıcı uygulanabilmektedir. (Opsiyonel) ***

- ✓ Her bir kasa, üzerinde bulunan **10 adet montaj yuvasına uygulanacak universal dübeller** vasıtasıyla direkt olarak duvara monte edilmektedir. Montaj için **ekstra profil kasa yapılmasına ihtiyaç yoktur**. Bu da ciddi **maliyet avantajı** sağlamaktadır. Dübellerin temini opsiyoneldir. ***
- ✓ Dimak, tecrübelerine dayanarak geliştirmiş olduğu **kasa alt kulakları sayesinde**, kasanın dikey profilleri yere sabitlenmektedir. Böylece kasa ile yapı güçlü bir bağlantıya kavuşmaktadır. Kullanımla **kasanın dönmesi gibi sorunlar yaşanmamaktadır**.
- ✓ **Kasalar 3 parça demonte** olarak dizayn edilmiştir. Kasa parçalarını bir birine montajı lego parçaları gibi çok pratiktir. Kasaların demonte olması ciddi **nakliye avantajı** sağlamaktadır.
- ✓ **Tüm kasalar ve kanatlar yüksek kalınlıkta ambalaj naylonu ile paketlenerek** sevke hazır hale getirilirler. Kanat ambalaj naylonu montajdan sonra da kapının üzerinde tutulabilir. Böylece kapı montajından sonra yapılabilecek **sıva tamir ve boya işleri sebebiyle kapılar zarar görmez**.
- ✓ Kapılar paletlerde sevk edilir. Her palette **15 takım tek kanat kapı** sevk edilebilir.
- ✓ Yangın kapıları standart olarak tüm duvar kalınlıklarına uygun **yarım kasaya (köşe kasa)** sahiptir. **Tam kasa** talep edilmesi durumunda kasa profili kesitinde yapılan değişiklik ve ekstra sağlanacak kapatma profilleriyle kasa duvarı kavrayacak şekilde üretilmektedir. ***
- ✓ Tam kasa sipariş edilirken **yön ve duvar kalınlığı** bilgileri eksiksiz şekilde bildirilmelidir. Kasalar ayarlı olup ayar aralığı +/- 15 mm'dir.
- ✓ **Access kontrol sistemi** ile kullanılacak kapılar için kapılarda yüksek kaliteli **elektrikli kilit (1 milyon kullanım test edilmiş)** karşılığı kullanılmaktadır. ***
- ✓ Kapılara **pencere** uygulanabilmektedir. Stoktaki pencere ebatları 500x500 mm ve 300x400 mm'dir. ***
- ✓ İsteğe bağlı olarak kapı üzerlerine **alüminyum veya yangına dayanıklı menfez** uygulanabilmektedir. ***
- ✓ **Dimak aksesuar setleri** kendine has, diğer aksesuar setlerinde bulunmayan bazı özelliklere sahiptir.
 - Kapılar standart olarak **kilit, kol seti (veya panik bar seti), silindir ve anahtarları ile sevk edilmektedir**.
 - **Dimak kilit sistemi sağ veya sol yönlü** kullanılabilir.
 - Ayrıca bir setiskur vasıtasıyla kilit sistemi **anti-panik veya panik** olabilmektedir.
 - Kapılar kollu sistemden panik barlı sisteme dönüştürülmek istenirse ayrıca panik kilit alınmasına ihtiyaç yoktur.
 - Dimak aksesuar sisteminin kendine has ayırt edici bir diğer özelliği kilit + kol seti veya panik bar setinin **mono-blok** olarak monte edilmesidir.
 - Mono blok gövde yapısı kol sistemi veya panik bar sisteminin kilidin içinden geçen 4 adet civata ile bir birine bağlanması ile sağlanmaktadır.
 - Mono blok yapısı sayesinde kolun kanattan sıyrılıp kopması gibi problemler bertaraf edilerek **güçlü ve uzun ömürlü** bir aksesuar sistemi elde edilmiştir.
 - Kol ve panik bar sistemi **alüminyum döküm** olup; **paslanmaz yapıyla tüm hava şartlarında** sorunsuz şekilde kullanılabilir.
 - **Standart aksesuar rengi siyah** olmakla beraber, büyük projeler için **istenilen RAL rengine** uygulama yapılabilmektedir. ***

*** Ekstra ücrete tabidir.