

Dimak Güvenlikli Çelik Kapı Özellikleri

- ✓ Dimak Güvenlik Kapıları, **saldırı tarafı her zaman dışarıda olacak ve kapı güvenli alana açılacak** şekilde tasarlanmıştır.
- ✓ İç ve dış kapı yüzeyi 8 mm MDF üzeri **çizilmeye dayanıklı yüksek kaliteli laminant** kaplamadır.
- ✓ Dış kapı sövesi 12 mm MDF üzeri **çizilmeye dayanıklı yüksek kaliteli laminant** kaplamadır.
- ✓ Kapı sövesi **250 mm'ye kadar et kalınlıklarına** sığabilir.
- ✓ **Standart ebatta ve müşteri özel ölçülerine** göre üretilebilmektedir.
Standart Ebatlar (inşaat boşluk ölçüleri)
 - 950 x 2100 mm / 1000 x 2100 mm
 - 950 x 2150 mm / 1000 x 2150 mm
- ✓ Kapıların metal parçaları, robot sistemli modern boya tesislerimizde **elektrostatik toz boya** ile kaplanmaktadır.
- ✓ Kapı kasasına ve aksesuarlarına istenen tüm RAL renkleri uygulanabilir.
- ✓ Kasa ve kanada farklı RAL renk uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Kapı kasası ve kapı kanadı, özel kesit dizaynı sebebiyle çok **rigid bir yapıya** sahiptir.
- ✓ Kapı kanadı 78 mm kalınlığında olup 1.00 mm kalınlığında galvaniz çelik ve kanat içinde 5 rijit profilden üretilmiştir.
- ✓ Bu 5 profilin **ızgara yapısı**, kanada çok yüksek düzeyde sağlamlık verir.
- ✓ Kapı kasası 1.50 mm galvaniz sacdan üretilmektedir.
- ✓ İç kapı konstrüksiyonu taş yünü ile yalıtılmıştır.
- ✓ Kapı çerçevesinde **hava sızdırmazlık** mevcuttur. Bu yuvalara hava ve ses yalıtım contaları uygulanır.
- ✓ Kapılarda kullanılan **kanat ve kasa sacı galvanizlidir**. Bu sebeple kapıların **korozyon dayanımı çok yüksektir**.
- ✓ Kullanılan galvanizli saclar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun yüzeye sahiptir.
- ✓ Kapılar 3 adet **ağır hizmet tipi menteşe** ile donatılmıştır.
- ✓ Menteşe tarafında kanat başına **iki adet güvenlik pimi** vardır.
- ✓ Her bir kasa, üzerinde bulunan **10 adet montaj yuvasına uygulanacak universal dübeller** vasıtasıyla direkt olarak duvara monte edilmektedir. Montaj için ekstra profil kasa yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu da ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Dübellerin temini opsiyoneldir.
- ✓ Kapı kanatları içerisinde kilit takılan noktalarda ve çerçeve üzerinde mandal ve sürgülerin çerçeveye girdiği yuvalarda **destekleyici güvenlik plakaları** bulunmaktadır.

- ✓ **Kasalar 3 parça demonte** olarak dizayn edilmiştir. Kasa parçalarını bir birine montajı lego parçaları gibi çok pratiktir. Kasaların demonte olması ciddi **nakliye avantajı** sağlamaktadır.
- ✓ Kapıda **iki adet yüksek güvenlikli kilit** kullanılmaktadır;
 - Her iki kilit de **TS EN 12209'a göre sertifikalıdır**.
 - Ana kilit, çelik mandalı ve 3 çelik krom kaplı sürgü (üç atış) olan bir **Güvenlikli Gömme Kilididir**.
 - İkinci kilit, 3 sürgü (üç atış) olan bir **Emniyetli Gömme Kilittir**.
- ✓ **Dimak aksesuar setleri** kendine has, diğer aksesuar setlerinde bulunmayan bazı özelliklere sahiptir.
 - İç ve dış tutamak, her türlü hava koşulunda kullanılabilen **paslanmaya karşı dayanıklı tümüyle dökme alüminyumdur**.
 - Kapılar **güvenlik silindirleri ve 3 anahtar** ile birlikte verilmektedir.
 - Her iki silindirin dış yüzeyinde, silindirleri delinmekten koruyan **Paslanmaz Çelik Koruyucu** rozetler kullanılmıştır.
 - **Mono blok gövde yapısı** kol sisteminin kilidin içinden geçen 4 adet cıvata ile bir birine bağlanması ile sağlanmaktadır. Bu da iç ve dış kol arasında çok sağlam bir bağlantı oluşturur. Mono blok yapısı sayesinde kolun kanattan sıyrılıp kopması gibi problemler bertaraf edilerek **güçlü ve uzun ömürlü** bir aksesuar sistemi elde edilmiştir.
 - Dış ve iç donanım rengi **kapı yüzeyinde kullanılan laminat ile uyumludur**.
- ✓ Kapı üzerinde uygun yükseklikte bir **gözetleme deliği** bulunmaktadır.
- ✓ **Tüm kasalar ve kanatlar yüksek kalınlıkta ambalaj naylonu ile paketlenerek** sevke hazır hale getirilirler. Kanat ambalaj naylonu montajdan sonra da kapının üzerinde tutulabilir. Böylece kapı montajından sonra yapılabilecek **sıva tamir ve boya işleri sebebiyle kapılar zarar görmez**.
- ✓ Kapılar paletlerde sevk edilir. Her palette 7 takım tek kanat kapı sevk edilebilir.