

- » **Çift Yönlü:** Dimak kilit sistemi sağ veya sol yönlü kullanılabilir.
- » **Çift Fonksiyon:** Kilit çift fonksiyonludur.
- » **Panik - Anti-Panik:** Kilit sistemi bir setiskur vasıtasıyla anti-panik veya panik olabilmektedir.
- » **Çelik Mandal:** Çelik mandal 1000 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- » **Backset:** Backset (kilit aynasının barel orta noktasına uzaklığı) ölçüsü 65 mm'dir.
- » **Çinko Levha:** Çinko kaplamalı çelik kullanılmıştır.
- » **Mono Blok Sistem:** Panik bar veya kol takımının monoblok montajı boydan boya 4 vida ile sağlanır ve bu bağlantıyla aksesuarların zorlu koşullarda kullanım dayanımı artmış olur, kapı yüzeyinde yırtılmanın önüne geçilir.
- » **Kolaylık:** Yangın kapısı uygulamalarına uygun küçük kilit gövdesine sahiptir.
- » **Kare Demir:** Kare demir ölçüsü 8x8 mm'dir.
- » **Barel:** Kilit Euro-profil barel kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.
- » **Tam Barel:** Tam barel kol takımı ile kullanılır.
- » **Yarım Barel:** Yarım barel, kol ve panik bar ile birlikte kullanılır.

