

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- »Kasalarda toz fitili yuvası mevcuttur. Müşteri talebine bağlı olarak hava ve ses yalıtımı sağlayan fitiller temin edilmektedir.
- »Duman sızdırmazlık veya ses izolasyonu talep edildiği durumlarda kapı altı giyotin fitil uygulaması yapılmaktadır.
- »Çift kanatlı kapılara, kapı kanatlarının koordineli bir şekilde kapanmasını sağlamak amacıyla sıralayıcı takılabilir.
- »Kapı kanatlarının iç kısmında hidrolik kilit montajı için destek plakaları mevcuttur.
- »Access kontrol sistemi ile kullanılacak kapılar için kapılarda yüksek kaliteli elektrikli kilit karşılığı (1 milyon kullanım test edilmiş) karşılığı kullanılmaktadır.
- »Kapılara yangın dayanımlı pencere uygulanabilmektedir. Stoktaki pencere ebatları 500x500 mm ve 300x400 mm'dir.
- »İsteğe bağlı olarak kapı üzerlerine alüminyum veya yangına dayanıklı menfez uygulanabilmektedir.



Elektrikli Kilit



Cam



Hidrolik Kapatıcı



Menfez



Sıralayıcı