

PANİK BAR



- » **EN 1125 Standards:** Dimak panik bar EN 1125 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- » **Electrostatik Toz Boya:** Hem dış hem de iç mekan kullanımına uygun olan polyester elektrostatik toz boya UV dayanımı sağlar.
- » **Döküm Alüminyum:** Döküm alüminyum (paslanmaya dayanıklı), panik barı korozyona dayanıklı ve her türlü hava koşulunda kullanılabilir hale getirir.
- » **Monoblok Sistem:** Monoblok sistem sayesinde aksesuarların birbirine boydan boya 4 vida ile bağlantısı sağlanır ve bu bağlantıyla panik barın zorlu koşullarda kullanım dayanımı artmış olur, kapı yüzeyinde yırtılmanın önüne geçilir.
- » **Sabitleme Noktaları:** Monoblok sisteme uygun dış kulpta 4 adet sabitleme noktası vardır.
- » **Paslanmaz**
- » **Sertifikasyon:** EN 1634-1'e göre test edilmiştir.
- » **Uyumlu Kilit:** Dimak panik bar, Dimak yangın kapısı kilidi (gömme) ile birlikte kullanılır.
- » **Çinko Kaplamalı:** Panik bar gövdesi çinko kaplı korozyona dayanıklı çelikten imal edilmiştir.
- » **Kapak:** Döküm alüminyum kapak kullanılmıştır.
- » **Panik Bar Kolları:** Çelik gücüne eşdeğer döküm alüminyum panik bar kolları kullanılmıştır.
- » **Bar:** Ekstrüde alüminyum oval çubuk kullanılmıştır.
- » **Renk Seçenekleri:** Kulplara, seçili RAL renklerinden farklı renk seçenekleri uygulanabilmektedir.
- » **Ömür:** 200000 açma-kapama

